

# CONVERTITORE FOX

## SMALTO SINTETICO AI FOSFATI A RAPIDA ESSICCAZIONE PER CARPENTERIA METALLICA

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

FOX è uno smalto-antiruggine sintetico R.E.

### CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo alla verniciatura (senza mano di fondo) di strutture metalliche, manufatti in ferro, macchine agricole ed industriali.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### PESO SPECIFICO:

1,26 ± 1,32 kg/l in relazione al colore.

#### VISCOSITÀ:

160 sec ± 5 tazza Ford 4 a 20° C.

#### RESA TEORICA PER MANO:

12 - 14 m<sup>2</sup>/l.

#### RESIDUO SECCO:

Circa 65% in peso

#### SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 25 micron per applicazioni a spruzzo, 40 micron a pennello.

#### ASPETTO E FINITURA:

Colori a richiesta in finitura semilucida.

#### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir. 2004/42/CE.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con Diluente NITRO.  
FERRO GIÀ VERNICIATO: spazzolare e carteggiare rimuovendo ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente NITRO

#### APPLICAZIONE:

A spruzzo. Con pennello di pura setola solo ritocchi o piccoli interventi.

#### DILUIZIONE:

Diluire con Diluente SINTETICO EXTRA o Diluente NITRO al 30-40%.

#### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Fuori polvere 20 min; supporto maneggiabile dopo 2 ore; in profondità dopo 24 ore.

#### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Riverniciare entro 1 ora e mezzo oppure dopo 48 ore a 20°C.

#### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non applicare in caso di pioggia imminente e su superfici surriscaldate. Evitare l'applicazione a spruzzo in ambienti fortemente ventilati.

#### AVVERTENZE:

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina, occhiali protettivi).  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.  
Se applicato in ambienti chiusi, areare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare Diluente NITRO immediatamente dopo l'uso.

#### CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,72 kg. - 4 x 3,6 kg. - 15,2 kg.

#### COLORI DISPONIBILI:

A richiesta.

#### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

